

LM87 AVVOLGISUBBI

AVVOLGISUBBI
WINDER FOR DYE BEAMS



La LM87 è stata concepita per creare delle condizioni perfette del tessuto, ideale per la tintura. Infatti soltanto un avvolgimento compatto e cilindrico del tessuto ottimizza il risultato finale di colorazione.

E' grazie al rispetto rigoroso di queste condizioni che l'avvolgitore LM87 trova un grande impiego nella lavorazione di svariati tipi di tessuto.

The LM87 has been developed as the ideal tool for making-up of the fabric before dyeing.

In fact, only tight and perfectly cylindrical beams can be expected to be evenly coloured.

The LM87 winder for dye beams meet with these requirements and therefore qualifies for preparation of dye beams for most textiles.



Avvolgimento - Winding group



Svolgimento - Unwinding group

Alimentazione da	Grande rotolo
	Piccolo rotolo
	Falda

Fabric fed from	Big batches
	Small rolls
	Plaited fabric

Soluzioni tecniche	Costruzione solida
	Svolgimento da grande rotolo sincronizzato con la velocità di avvolgimento del subbio
	Carrello di arrotolatura motorizzato, auto allineante
	Braccio di distensione tessuto
	Trasporto positivo del tessuto nella macchina
	Marcia avanti-indietro

Technical solutions	Solid steel structure
	Unwinding from big batch synchronized with the rewinding speed of dye beam
	Selvage alignment
	Pressure relieved accompanying roller
	Positive transport of the fabric within the machine
	Forward and reverse rolling

Caratteristiche tecniche	Altezza utile standard	1600 - 2000 mm
	Lunghezza subbio standard	2000 - 2200 mm
	Diametro subbio	400 - 600 mm
	Velocità	0 - 80 m/min

Technical specifications	Standard working width	1600 - 2000 mm
	Standard beam width	2000 - 2200 mm
	Beam diameter	400 - 600 mm
	Working speed	0 - 80 m/min

Ingombri macchina	Larghezza	3400 mm
	Lunghezza	4550 mm
	Altezza	2350 mm

Dimensions	Width	3400 mm
	Length	4550 mm
	Height	2350 mm

Accessori	Zettatura della cimossa
	Carrello motorizzato per regolazione altezza subbio
	Ballerino motorizzato per la compensazione di velocità
	Cilindro a celle di carico per il controllo della tensione di avvolgimento

Options	Selvage displacement unit
	Winder unit electrically adjustable to different beam widths
	Driven dancing roller for speed synchronization
	Loading cell roller for control or winding tensioning

Versioni a richiesta	Altezze utili e diametro maggiori
	Concezione e costruzione delle macchine secondo le esigenze del Cliente

Custom built versions	Larger working widths and diameters
	Design and construction of machines to meet specific customer needs

